

## Vorgehensweise zum Update

1. Update-Tool installieren, (XCSD\_V1.5.3\_L1 Updatetool für das S88), Setup ausführen und den Anweisungen folgen.
2. USB-Treiber entpacken und die Treiber installieren DataCableDrvInstaller.exe .
3. Update-Kabel anschließen und es werden die Treiber automatisch gefunden, im Gerätemanager unter den Com-Ports schauen, welcher virtuelle Com-Port erstellt wurde
4. Update-Tool öffnen und Model auswählen
5. Unter „Setting „den virtuellen Com-Port auswählen (es gehen nur Com-Ports von 1-10). Sollte der virtuelle Com-Port über 10 sein, dann bitte über Eigenschaften den Com-Port ändern
6. Unter “View“ Download auswählen und anschließend das gewünschte Softwarefile laden.
7. Program Code = OUT – File
8. Language Pack = LangPack
9. Multimedia Pack = MMP-Load
10. START drücken und den Hinweis auf Datenverlust bestätigen
11. **Das Handy nun an das Kabel anschließen**  
(nicht früher, sonst startet das Update nicht)

- **Ist der Haken bei Power-Off Set Default gesetzt, werden die Kundendaten gelöscht!**
- **Über SET E2p kann man auch nur das Gerät reseten ohne Update!**

gsm-multifund